



# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878  
Datum izdaje: 8. 04. 2011 Datum obdelave: 27. 11. 2020 Nadomešča izdajo: 26. 10. 2020 Verzija: 3.4

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes  
Trgovsko ime : MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic  
Koda izdelka : 54000

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

Glavna kategorija uporabe : Profesionalna uporaba  
Uporaba snovi/zmesi : Izdelki za nego avtomobilov  
Razred funkcije ali uporabnosti : Maziva in dodatki

##### 1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Proizvajalec

MPM International Oil Company BV  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Država    | Organizacija/podjetje                                                                         | Naslov            | Številka za klic v sili | Opombe |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| Slovenija | Center za klinično toksikologijo in farmakologijo<br>Univerzitetni klinični, Center Ljubljana | Zaloška 7<br>1000 | 112                     |        |

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]Zmesi/Snovi: SDS EU> 2015: V skladu z Uredbo (EU) št. 2015/830, 2020/878 (Priloga II Uredbe REACH)

Ni razvrščeno

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

#### 2.2. Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Stavki EUH : EUH210 - Varnosti list na voljo na zahtevo.

#### 2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje  $\geq 0,1$  % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT) in/ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.1. Snovi

Se ne uporablja

#### 3.2. Zmesi

Opombe : Visoko rafinirano mineralno olje vsebuje <3% (m / m) ekstrakta DMSO v skladu z IP346

| Ime                                                                       | Identifikator izdelka                                                                             | %              | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Destilati (zemeljsko olje), težka parafinska tekočina, obdelana z vodikom | Št. CAS: 64742-54-7<br>Št. EC: 265-157-1<br>Indeks št: 649-467-00-8<br>REACH št: 01-2119484627-25 | ≥ 10 – ≤ 24    | Asp. Tox. 1, H304                                                  |
| Bis (nonilfenil) amin                                                     | Št. CAS: 36878-20-3<br>Št. EC: 253-249-4<br>REACH št: 01-2119488911-28                            | ≥ 1 – ≤ 2,4    | Aquatic Chronic 4, H413                                            |
| Cinkov bis[O-(6-metilheptil)] bis[O-(sek-butil)] bis(ditiofosfat)         | Št. CAS: 93819-94-4<br>Št. EC: 298-577-9<br>Indeks št: 272-028-3<br>REACH št: 01-21419543726-33   | ≥ 0,1 – ≤ 0,99 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

#### Posebne mejne koncentracije

| Ime                                                               | Identifikator izdelka                                                                           | Posebne mejne koncentracije                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinkov bis[O-(6-metilheptil)] bis[O-(sek-butil)] bis(ditiofosfat) | Št. CAS: 93819-94-4<br>Št. EC: 298-577-9<br>Indeks št: 272-028-3<br>REACH št: 01-21419543726-33 | (6,25 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2, H315<br>(10 ≤ C < 12,5) Eye Irrit. 2, H319<br>(12,5 ≤ C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Ni potrebno.

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Pri stiku s kožo nemudoma odstraniti vsa zamazana ali pobrizgana oblačila in se nemudoma umiti z veliko količino vode.

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Ob stiku z očmi takoj izpirati s čisto vodo 10-15 minut.

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : V primeru zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Usta izpirajte z vodo. Ne izzvati bruhanja.

#### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/ učinki po vdihavanju : Ni pričakovati, da predstavljajo pomembno nevarnost vdihavanja pod pričakovanih pogojev normalne uporabe.

Simptomi/ učinki po stiku s kožo : Ne predstavlja posebne nevarnosti pri stiku s kožo v normalnih pogojih uporabe.

Simptomi/ učinki po stiku z očmi : Ne predstavlja posebne nevarnosti za oči v normalnih pogojih uporabe.

Simptomi/ učinki po zaužitju : Ne predstavlja posebne nevarnosti pri zaužitju v normalnih pogojih uporabe.

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda, prah, pena in CO<sub>2</sub>.  
Neprimerna sredstva za gašenje : Ne uporabljati močnega vodnega toka.

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Požarna nevarnost : Dodatne informacije niso na voljo.

### 5.3. Nasvet za gasilce

Protipožarni ukrepi : Pri gašenju kemikalij bodite previdni.  
Ukrepi ob požaru : Izpostavljene posode ohladiti z razpršeno vodo ali vodno meglico.  
Zaščitna oprema pri gašenju : Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

### 6.1. Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

#### 6.1.1. Za neizučeno osebo

Zaščitna oprema : Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

#### 6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema : Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Obvestiti oblasti, če tekočina prodre v kanalizacijo ali javne vode. Preprečiti sproščanje v okolje.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje : Za preprečitev migracije in vstop v kanalizacijo ali potoke je treba odstraniti razlitje z nasipi ali absorbenti.  
Postopki čiščenja : Alkalno čistilo. Pesek ali drug vpojni material.  
Drugi podatki : Območja razlitja so lahko spolzka.

### 6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Izogibati se nepotrebni izpostavljenosti. Običajno je potrebno splošno in izpušno prezračevanje prostora.  
Temperatura za rokovanje : < 40 °C  
Higienski ukrepi : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi. Izogibajte se stiku s kožo in očmi.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Temperatura skladišča : < 40 °C  
Kraj skladiščenja : Hraniti v zaprti posodi. Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1. Parametri nadzora

##### 8.1.1. Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.2. Priporočenih postopkih spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.3. Nastajajo onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

##### 8.1.4. DNEL in PNEC

Dodatne informacije : Na osnovi ACGIH TLV priporočamo koncentracijo 5 mg / m<sup>3</sup> oljne brizge (TWA, 8 urni delavnik).

##### 8.1.5. Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

##### 8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:**

Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta.

##### 8.2.2. Osebna zaščitna oprema

**Osebna zaščitna oprema:**

Rokavice. Varnostna očala.

**Simbol(i) za osebno varovalno opremo:**



##### 8.2.2.1. Zaščito za oči in obraz

**Zaščita oči:**

Zaščitna očala

##### 8.2.2.2. Zaščito kože

**Zaščita kože in telesa:**

Nositi primerno zaščitno obleko

**Zaščita rok:**

Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam

##### Zaščita rok

| vrsta | Material              | Permeace         | Debelina (mm) | Penetracija | Standard |
|-------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
|       | Nitrilni kavčuk (NBR) | 6 (> 480 minute) | >0,35         |             |          |

**Drugo varovanje kože**

**Zaščitna oblačila - izbira materiala:**

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz

##### 8.2.2.3. Zaščito dihal

**Zaščito dihal:**

Pri normalnih pogojih uporabe in ustreznem prezračevanju ni treba nositi opreme za zaščito dihal

##### 8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo

Dodatne informacije niso na voljo

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                 | : Tekoče.                                           |
| Barva                            | : Rdeča.                                            |
| Videz                            | : Mastna.                                           |
| Vonj                             | : Značilnost.                                       |
| Prag vonja                       | : Ni na voljo                                       |
| Tališče                          | : Ni na voljo                                       |
| Ledišče                          | : Ni na voljo                                       |
| Vrelišče                         | : Ni na voljo                                       |
| Vnetljivost                      | : Ni na voljo                                       |
| Meje eksplozivnosti              | : Ni na voljo                                       |
| Spodnja meja eksplozivnosti      | : Ni na voljo                                       |
| Zgornja meja eksplozivnosti      | : Ni na voljo                                       |
| Plamenišče                       | : > 200 °C ASTM D 92                                |
| Temperatura samovžiga            | : Na voljo ni podatkov.                             |
| Temperatura razgradnje           | : Ni na voljo                                       |
| pH                               | : Ni na voljo                                       |
| Viskoznost, kinematična          | : 95 mm <sup>2</sup> /s                             |
| Topnost                          | : Nekoliko topen, izdelek ostane na vodni površini. |
| Log Kow                          | : Ni na voljo                                       |
| Parni tlak                       | : Ni na voljo                                       |
| Parni tlak pri 50° C             | : Ni na voljo                                       |
| Gostota                          | : 854 kg/m <sup>3</sup>                             |
| Relativna gostota                | : Ni na voljo                                       |
| Relativna gostota pare pri 20°C  | : Ni na voljo                                       |
| Velikost delcev                  | : Se ne uporablja                                   |
| Razporeditev delcev po velikosti | : Se ne uporablja                                   |
| Oblika delcev                    | : Se ne uporablja                                   |
| Razmerje delcev                  | : Se ne uporablja                                   |
| Agregatno stanje delcev          | : Se ne uporablja                                   |
| Stanje aglomeracije delcev       | : Se ne uporablja                                   |
| Specifična površina delcev       | : Se ne uporablja                                   |
| Prašenje delcev                  | : Se ne uporablja                                   |

### 9.2. Drugi podatki

#### 9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

#### 9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Stabilno v normalnih pogojih uporabe.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih pogojih ravnanja in skladiščenja.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Dodatne informacije niso na voljo

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni, pri običajnih pogojih.

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Oksidacijsko sredstvo. Kisline in baze.

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Ob izpostavljenosti visokim temperaturam lahko sprošča nevarne produkte razgradnje, kot so ogljikov monoksid in dioksid, dim, dušikovi oksidi, žveplove spojine.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno) : Ni razvrščeno  
Akutna strupenost (dermalno) : Ni razvrščeno  
Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni razvrščeno

#### Bis (nonilfenil) amin (36878-20-3)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana | > 5000 mg/kg OECD 401 |
| LD50 oralno                 | > 2000 mg/kg OECD 402 |

#### Cinkov bis[O-(6-metilheptil)] bis[O-(sek-butil)] bis(ditiofosfat) (93819-94-4)

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana   | 2600 mg/kg                              |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec | > 3160 mg/kg telesne teže OECD 402      |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana   | > 2 mg/l > 2 ml 1h OECD 403 read across |
| ATE CLP (oralno)              | 2600 mg/kg telesne teže                 |

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni razvrščeno  
Resne okvare oči/draženje : Ni razvrščeno  
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Ni razvrščeno  
Mutagenost za zarodne celice : Ni razvrščeno  
Rakotvornost : Ni razvrščeno  
Strupenost za razmnoževanje : Ni razvrščeno  
STOT – enkratna izpostavljenost : Ni razvrščeno  
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni razvrščeno  
Nevarnost pri vdihavanju : Ni razvrščeno

#### MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Viskoznost, kinematična | 95 mm <sup>2</sup> /s |
|-------------------------|-----------------------|

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

#### 11.2.1. Lastnosti endokrinih motilcev

Škodljivih učinkov endokrinih motilcev na zdravje : Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 11.2.2. Drugi podatki

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni razvrščeno  
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Ni razvrščeno

| Bis (nonilfenil) amin (36878-20-3)                                             |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| LC50 ribe 1                                                                    | > 100 mg/l OECD 203 (Danio rerio @96h)        |
| EC50 Daphnia 1                                                                 | > 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna)           |
| EC50 72h - Alge [1]                                                            | > 100 mg/l OECD 201 (Desmodesmus subspicatus) |
| Cinkov bis[O-(6-metilheptil)] bis[O-(sek-butil)] bis(ditiofosfat) (93819-94-4) |                                               |
| LC50 ribe 1                                                                    | 4,5 mg/l OECD 203 (Oncorhynchus mykiss) 96h   |
| EC50 Daphnia 1                                                                 | 5,4 mg/l OECD 202 (Daphnia magna) 48h         |
| EC50 72h - Alge [1]                                                            | 2,1 mg/l Selenastrum capricornutum UTEX 1648  |

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

| MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Obstočnost in razgradljivost                                                   | Netopno v vodi in torej biološko zelo slabo razgradljivo. |
| Bis (nonilfenil) amin (36878-20-3)                                             |                                                           |
| Obstočnost in razgradljivost                                                   | Biološko slabo razgradljiv.                               |
| Biološka razgradnja                                                            | 1 % @28d                                                  |
| Cinkov bis[O-(6-metilheptil)] bis[O-(sek-butil)] bis(ditiofosfat) (93819-94-4) |                                                           |
| Biološka razgradnja                                                            | 1,5 % OECD 301B 28d                                       |

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

| Bis (nonilfenil) amin (36878-20-3)                                             |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Log Pow                                                                        | > 7,6                         |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                                                | Možno kopičenje v organizmih. |
| Cinkov bis[O-(6-metilheptil)] bis[O-(sek-butil)] bis(ditiofosfat) (93819-94-4) |                               |
| Log Pow                                                                        | 0,9 @23C                      |

### 12.4. Mobilnost v tleh

| Bis (nonilfenil) amin (36878-20-3)                                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ekologija - zemlja                                                             | Adsorpcija v zemlji. |
| Cinkov bis[O-(6-metilheptil)] bis[O-(sek-butil)] bis(ditiofosfat) (93819-94-4) |                      |
| Ekologija - zemlja                                                             | Adsorpcija v zemlji. |

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Škodljivih učinkov endokrinih motilcev na okolje : Izdelek ne vsebuje nobenih snovi z endokrinimi motilci.

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Regionalni predpis o odpadkih : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG

### 14.1. Številka ZN in številka ID

Številka ZN : Se ne uporablja  
Številka ZN (IMDG) : Se ne uporablja

### 14.2. Pravilno odpremno ime ZN

Uradno ime blaga za prevoz (ADR) : Se ne uporablja  
Uradno ime blaga za prevoz (IMDG) : Se ne uporablja

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

#### ADR

Razredi nevarnosti prevoza (ADR) : Se ne uporablja

#### IMDG

Razredi nevarnosti prevoza (IMDG) : Se ne uporablja

### 14.4. Skupina embalaže

Embalažna skupina (ADR) : Se ne uporablja  
Skupina pakiranja (IMDG) : Se ne uporablja

### 14.5. Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno : Ne  
Snov, ki onesnažuje morje : Ne  
Drugi podatki : Dodatne informacije niso na voljo

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Ni razpoložljivih podatkov

#### Prevoz po morju

Ni razpoložljivih podatkov

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### 15.1.1. Predpisi EU

Vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje sestavin iz kandidatke REACH snov (i) seznam

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

# MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi-Synthetic

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Ne vsebuje snovi v skladu z UREDBO (EU) št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Za snov (i) ne velja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117 / EGS.

### 15.1.2. Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 16: Drugi podatki

| Celotno besedilo stavkov H in EUH |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                 | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2 |
| Aquatic Chronic 4                 | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 4 |
| Asp. Tox. 1                       | Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1                     |
| EUH210                            | Varnosti list na voljo na zahtevo.                         |
| Eye Dam. 1                        | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1               |
| Eye Irrit. 2                      | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2               |
| H304                              | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.     |
| H315                              | Povzroča draženje kože.                                    |
| H318                              | Povzroča hude poškodbe oči.                                |
| H319                              | Povzroča hudo draženje oči.                                |
| H411                              | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.       |
| H413                              | Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. |
| Skin Irrit. 2                     | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                |

### SDS MPM REACH

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.