



Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878
Datum izdaje: 2. 11. 2011 Datum obdelave: 8. 03. 2022 Nadomešča izdajo: 16. 02. 2022 Verzija: 4.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka	: Zmes
Ime izdelka	: Premium Grey Gasket (Pressure Pack)
UFI	: 7GXW-8XWU-34C3-K9EN
Koda izdelka	: PP200G
Vrsta izdelka	: Aerosol/razpršilo.
Skupina izdelkov	: Zmes

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe

Namenjeno splošni rabi	
Glavna kategorija uporabe	: Profesionalna uporaba, Potrošniška uporaba, Industrijska uporaba
Razred funkcije ali uporabnosti	: Lepila, veziva

1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
support@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Država	Organizacija/podjetje	Naslov	Številka za klic v sili	Opombe
Slovenija	Center za klinično toksikologijo in farmakologijo Univerzitetni klinični, Center Ljubljana	Zaloška 7 1000 Ljubljana	112 +386 522 52 83	

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategorija 3	H229
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3	H412
Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16	

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

2.2. Elementi etikete

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda (CLP)	: Pozor
Stavki o nevarnosti (CLP)	: H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki (CLP)	: P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 - Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P273 - Preprečiti sproščanje v okolje. P410+P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 122°F, 50°C. P501 - Odstraniti Vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.
Stavki EUH	: EUH208 - Vsebuje 3-aminopropiltrioksasilan. Lahko povzroči alergijski odziv.
Varnostno zapiralo za otroke	: Se ne uporablja
Otipna opozorila	: Se ne uporablja

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

2.3. Druge nevarnosti

Druge nevarnosti, ki ne prispevajo k razvrščanju : Hidrolizou vzniká malé množství etanolu (CAS 64-17-5), který sa uvoľňuje počas vytvrdzovania. Malé množstvo 2-pentanónoxímu (CAS 623-40-5) vznikajú hydrolyzou a uvoľňujú sa počas vytvrdzovania.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Se ne uporablja

3.2. Zmesi

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
Quartz	(Št. CAS) 14808-60-7 (Št. EC) 238-878-4 (REACH št) [4]	≥ 15 – ≤ 25	STOT RE 1, H372
O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone	(Št. CAS) 37859-55-5 (Št. EC) 484-460-1 (REACH št) 01-2120004323-76	≥ 1 – < 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
Titanium dioxide	(Št. CAS) 13463-67-7 (Št. EC) 236-675-5 (Indeks št) 236-675-5 (REACH št) 01-2119489379-17	≥ 0,1 – < 1	Carc. 2, H351
3-aminopropiltrioksisilan	(Št. CAS) 919-30-2 (Št. EC) 213-048-4 (Indeks št) 612-108-00-0 (REACH št) 01-2119480479-24	≥ 0,1 – < 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317

Opombe : [4] - Ta snov je izvzeta iz registracije v skladu z določbami člena 2(7)(a) in Priloge IV k uredbi REACH

Polno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni ukrepi prve pomoči : Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Po možnosti pokazati ta varnostni list. Če slednjega ni, pokazati embalažo ali etiketo.

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prizadeti osebi omogočiti, da diha svež zrak.

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Kožo umiti z veliko količino vode. Če draženje ne izgine, se posvetujte s strokovnjakom.

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Ob stiku z očmi takoj izpirati s čisto vodo 10-15 minut. Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : NE izzivajte bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/ učinki : Podatkov ni na voljo.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda, prah, pena in CO₂.

Neprimerna sredstva za gašenje : Ne uporabljati močnega vodnega toka.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarnost eksplozije : Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

Reaktivnost ob požaru : Pri nepopolnem zgorevanju lahko nastane ogljikov monoksid.

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Ogljikov monoksid.

5.3. Nasvet za gasilce

Protipožarni ukrepi : Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo.

Ukrepi ob požaru : Izpostavljene posode ohladiti z razpršeno vodo ali vodno meglico.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebo

Zaščitna oprema : Nosite primerna zaščitna oblačila in rokavice. Nositi opremo za zaščito dihal.

Postopki v sili : Ne vdihavati plinov. Ne uporabljati plamena in isker. Odstraniti vse možne vire vžiga. Dobro prezračevati.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

6.1.2. Za reševalce

Zaščitna oprema : Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje. Obvestiti oblasti, če tekočina prodre v kanalizacijo ali javne vode.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje : Za preprečitev migracije in vstop v kanalizacijo ali potoke je treba odstraniti razlitje z nasipi ali absorbenti.

Postopki čiščenja : Razlito tekočino v največji možni meri pobrati v nepredušno zaprte posode. Pomesti ali z lopato pobrati v zaprto posodo za odstranitev.

Drugi podatki : Ob razlitju so tla lahko spolzka. Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu.

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Informacije o osebni varovalni opremi - glej 8. poglavje. Informacije o odstranjevanju - glej oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne nevarnosti pri obdelavi : Izogibati se nepotrebni izpostavljenosti. Običajno je potrebno splošno in izpušno prezračevanje prostora.

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

Higienski ukrepi : Pred jedjo, pitjem, kajenjem in odhodom z delovnega mesta umiti roke in vse izpostavljene dele telesa z blagim milom in vodo.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja : Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od: Viri toplote. Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo.

Kraj skladiščenja : Upoštevati je treba uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina.

7.3. Posebne končne uporabe

Za nadaljne informacije glejte opis izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta.

Osebna zaščitna oprema:

Rokavice. Varnostna očala.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice

vrsta	Material	Permeace	Debelina (mm)	Penetracija	Standard
Rokavice za večkratno uporabo	Nitrilni kavčuk (NBR)	5 (> 240 minute)	≥0,7 mm		EN 374-2

Zaščita oči:

Nositi tesno zaprta varnostna očala. EN 166

Zaščita kože in telesa:

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz

Zaščita dihal:

Če je zaradi načina uporabe izdelka prisotno tveganje izpostavljenosti z vdihavanjem, nositi opremo za zaščito dihal. Nositi dihalni aparat, ki ustreza EN 140, s filtrom tipa A/P2 ali boljšim

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Drugi podatki:

Majhne količine etanola (CAS 64-17-5) nastanejo s hidrolizo in se sprostijo med strjevanjem.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	: Tekoče
Videz	: Pasta.
Barva	: Siv(-a).
Vonj	: Značilnost.
Meja vonja	: Ni razpoložljivih podatkov
pH	: Ni razpoložljivih podatkov
Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1)	: Ni razpoložljivih podatkov
Tališče/ talilno območje:	: Ni razpoložljivih podatkov
Strdišče	: Ni razpoložljivih podatkov
Vrelišče	: Ni razpoložljivih podatkov
Plamenišče	: > 100 °C CC (closed cup)
Temperatura samovžiga	: Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura razgradnje	: Ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin)	: Ni razpoložljivih podatkov
Parni tlak	: Ni razpoložljivih podatkov
Relativna gostota pare pri 20 °C	: Ni razpoložljivih podatkov
Relativna gostota	: Ni razpoložljivih podatkov
Gostota	: 1220 kg/m³
Topnost	: Voda: Praktično netopen.
Log Pow	: Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost, kinematična	: > 21 mm²/s @ 40°C
Viskoznost, dinamična	: Ni razpoložljivih podatkov
Eksplozivne lastnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Oksidativne lastnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Meje eksplozivnosti	: Ni razpoložljivih podatkov

9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Izdelek ni eksploziven.

10.2. Kemijska stabilnost

Dodatne informacije niso na voljo

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane pod normalnimi pogoji uporabe.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Št odprtega ognja, ni iskre in prepoved kajenja. Visoke temperature.

10.5. Nezdružljivi materiali

Nezdružljivo z/s: Oksidacijsko sredstvo.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Majhne količine etanola (CAS 64-17-5) nastanejo s hidrolizo in se sprostijo med strjevanjem.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost (oralno)	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Akutna strupenost (dermalno)	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Akutna strupenost (pri vdihavanju)	: Vdihavanje hlapov je lahko smrtno nevarno.

Quartz (14808-60-7)

LD50, pri zaužitju, podgana	≈ 6450 mg/kg
-----------------------------	--------------

O,O,O-(Methylsilyldi)ne trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

LD50, pri zaužitju, podgana	≈ 1234 mg/kg telesne teže OECD Guideline 425
LD50, pri stiku s kožo, podgana	> 2000 mg/kg telesne teže EU Method B.3

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Titanium dioxide (13463-67-7)

LD50, pri zaužitju, podgana	> 10000 mg/kg OECD Guideline 425
LD50, pri stiku s kožo, podgana	10000 mg/kg
LC50 Inhalacijsko - Podgana	> 5 mg/l

3-aminopropiltrioksisilan (919-30-2)

LD50, pri zaužitju, podgana	1490 mg/kg EPA OTS 798.1175
LD50 oralno	2690 mg/kg EPA OTS 798.1175
LD50, pri stiku s kožo, kunec	4076 mg/kg EPA OTS 798.1100 (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)
LC50 Inhalacijsko - Podgana	> 144 mg/l (6h) Rat (Vapour)

Jedkost za kožo/draženje kože	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Resne okvare oči/draženje	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Ni razvrščeno.
Mutagenost za zarodne celice	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Rakotvornost	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Strupenost za razmnoževanje	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – enkratna izpostavljenost	: Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	: Ni razvrščeno. (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

O,O,O-(Methylsilyldi)ne trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

NOAEL (oralno, podgana, 90 dni)	15 mg/kg telesne teže OECD Guideline 408
---------------------------------	--

Nevarnost pri vdihavanju	: Namerna zloraba z namernim koncentracijo in vdihavanjem vsebine je lahko škodljiva ali usodna.
--------------------------	--

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Viskoznost, kinematična	> 21 mm²/s @ 40°C
Drugi podatki	: Ob strokovnem ravnanju in uporabi according z določili proizvod nima nobenih škodljivih učinkov na naše izkušnje in informacije, ki nam.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Ekologija - splošno	: Ne izliti v kanalizacijo ali vodne poti ali odtujitve, kjer se lahko prizadela podtalnice ali površinskih voda.
Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)	: Ni razvrščeno
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično)	: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

O,O,O-(Methylsilyldi)ne trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

LC50 ribe 1	> 113 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i> Static (OECD Guideline 203)
EC50 Daphnia 1	> 100 mg/l <i>Daphnia magna</i> static (OECD guideline 202)
EC50 72h - Alge [1]	88 mg/l <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (OECD 201)

Titanium dioxide (13463-67-7)

LC50 pri drugih vodnih organizmih 1	> 10000 (<i>Cyprinodon variegatus</i>) OECD 203
-------------------------------------	---

3-aminopropiltrioksisilan (919-30-2)

LC50 ribe 1	> 934 mg/l (<i>Brachydanio rerio</i>) (OECD TG 203)
EC50 Daphnia 1	≈ 331 mg/l <i>Daphnia magna</i> (OECD TG 202)
EC50 72h - Alge [1]	> 1000 mg/l Green algae (<i>desmodesmus subspicatus</i>) (OECD TG 201)

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Obstočnost in razgradljivost	Ni razpoložljivih podatkov.
------------------------------	-----------------------------

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Zmožnost kopičenja v organizmih	Ni razpoložljivih podatkov.
---------------------------------	-----------------------------

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

Biokoncentracijski faktor (BKF REACH)	3,1
Log Pow	1,25

3-aminopropiltrietoksisilan (919-30-2)

Biokoncentracijski faktor (BKF REACH)	3,4
Log Pow	1,7

12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

12.6. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Regionalna zakonodaja (odpadki)	: Izdelek odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.
Priporočila za odstranjevanje izdelka/embalaže	: Neutrjen izdelek je treba odstraniti kot nevaren odpadke. Vsebino/posodo zavržite v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi (če je primerno).
Dodatne informacije	: Kode odpadkov mora uporabnik dodeliti glede na aplikacijo, za katero je bil izdelek uporabljen.
Koda evropskega kataloga odpadkov	: 16 05 04* - plini v posodah pod tlakom (tudi halonih), ki vsebujejo nevarne snovi 15 01 04 - kovinska embalaža 08 04 09* - odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG

ADR	IMDG
14.1. Številka ZN	
UN 1950	UN 1950
14.2. Pravilno odpremo ime ZN	
AEROSOLI	AEROSOLS
Opis prevozne listine	
UN 1950 AEROSOLI, 2.2, (E)	UN 1950 AEROSOLS, 2.2
14.3. Razredi nevarnosti prevoza	
2.2	2.2
14.4. Skupina embalaže	
Se ne uporablja	Se ne uporablja
14.5. Nevarnosti za okolje	
Okolju nevarno : Ne	Okolju nevarno : Ne Snov, ki onesnažuje morje : Ne

Dodatne informacije niso na voljo

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Transport po kopnem

Razvrstitveni kod (ADR)	: 5A
Omejene količine (ADR)	: 1I
Prevozna skupina (ADR)	: 3

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

Koda omejitev za predore (ADR) : E

Prevoz po morju

Omejene količine (IMDG) : SP277
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar) : F-D
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje) : S-U
Ravnanje s tovorom in njegovo zlaganje (IMDG) : SW1, SW22
Segregacija (IMDG) : SG69

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Se ne uporablja

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1. Predpisi EU

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH

Vsebuje snov s seznama snovi kandidatke REACH: Oktametilciklotetrasiloksan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2)

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH

Ne vsebuje snovi v skladu z UREDBO (EU) št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Za snov (i) ne velja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117 / EGS.

Druge informacije, omejitve in predpisi : Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 z vsemi popravki in spremembami.

15.1.2. Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

ODDELEK 16: Drugi podatki

Navedba sprememb:

Oddelek	Spremenjena postavka	Sprememba	Opombe
	Datum obdelave	Spremenjeno	
1.1	Skupina izdelkov	Dodano	
1.2	Razred funkcije ali uporabnosti	Dodano	
1.2	Namenjeno širši javnosti	Dodano	
1.2	Kategória hlavného použitia	Spremenjeno	
2.1	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]	Spremenjeno	
2.2	Previdnostni stavki (CLP)	Dodano	
2.2	Stavki o nevarnosti (CLP)	Dodano	
2.2	Piktogrami za nevarnost (CLP)	Dodano	
2.2	Stavki EUH	Dodano	
2.3	Druge nevarnosti, ki ne prispevajo k razvrščanju	Spremenjeno	
3	Sestava/podatki o sestavinah	Spremenjeno	
4.1	Splošni ukrepi prve pomoči	Dodano	
4.1	Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo	Spremenjeno	
4.1	Ukrepi prve pomoči po vdihavanju	Spremenjeno	
4.1	Ukrepi prve pomoči po zaužitju	Spremenjeno	
4.1	Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi	Spremenjeno	

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

4.2	Simptomi/ učinki	Dodano	
4.3	Drugo zdravniško mnenje ali zdravljenje	Dodano	
5.1	Neprimerna sredstva za gašenje	Dodano	
5.1	Primerna sredstva za gašenje	Spremenjeno	
5.2	Reaktivnost ob požaru	Dodano	
5.2	Nevarni produkti razgradnje v primeru požara	Dodano	
5.2	Nevarnost eksplozije	Dodano	
5.3	Protipožarni ukrepi	Dodano	
5.3	Ukrepi ob požaru	Dodano	
6.1	Zaščitna oprema	Dodano	
6.1	Postopki v sili	Dodano	
6.1	Zaščitna oprema	Spremenjeno	
6.2	Okoljevarstveni ukrepi	Spremenjeno	
6.3	Za zadrževanje	Dodano	
6.3	Drugi podatki	Dodano	
6.3	Postopki čiščenja	Spremenjeno	
6.4	Sklicevanje na druge oddelke (8, 13)	Spremenjeno	
7.1	Dodatne nevarnosti pri obdelavi	Dodano	
7.1	Varnostni ukrepi za varno ravnanje	Spremenjeno	
7.1	Higienski ukrepi	Spremenjeno	
7.2	Pogoji skladiščenja	Dodano	
7.2	Kraj skladiščenja	Spremenjeno	
7.3	Posebne končne uporabe	Dodano	
8.1	Splošni podatki o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost	Dodano	
8.2	Drugi podatki	Spremenjeno	
8.2	Nadzor izpostavljenosti okolja	Dodano	
8.2	Zaščita oči	Spremenjeno	
8.2	Zaščita dihal	Spremenjeno	
8.2	Zaščita rok	Spremenjeno	
8.2	Zaščita kože in telesa	Dodano	
9.1	Viskoznost, kinematična	Dodano	
9.1	Plamenišče	Spremenjeno	
9.1	Gostota	Spremenjeno	
10.1	Reaktivnost	Dodano	
10.4	Pogoji, ki se jim je treba izogniti	Spremenjeno	
10.5	Nezdružljivi materiali	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	ATE CLP (oralno)	Dodano	
11.1	ATE CLP (dermalno)	Dodano	

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

11.1	Drugi podatki	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
11.1	Razlog za nerazvrstitev	Dodano	
12.2	Obstojnost in razgradljivost	Dodano	
12.3	Zmožnost kopičenja v organizmih	Dodano	
13.1	Priporočila za odstranjevanje izdelka/embalaže	Dodano	
13.1	Dodatne informacije	Dodano	
13.1	Koda evropskega kataloga odpadkov	Spremenjeno	
14.1	UN-št. (ICAO)	Dodano	
15.1	Druge informacije, omejitve in predpisi	Dodano	

Celotno besedilo stavkov H in EUH:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutna strupenost (oralno), kategorija 4
Aerosol 3	Aerosol, kategorija 3
Aquatic Chronic 3	Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3
Carc. 2	Rakotvornost, kategorija 2
Eye Dam. 1	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1
Eye Irrit. 2	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2
Skin Corr. 1B	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1B
Skin Sens. 1	Preobčutljivost kože, kategorija 1
STOT RE 1	Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 1
H229	Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H351	Sum povzročitve raka.
H372	Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208	Vsebuje 3-aminopropiltrietoksisilan. Lahko povzroči alergijski odziv.

SDS MPM REACH

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.