



02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To univerzalno mineralno motorno olje je razvito posebej za bencinske in dizelske motorje z običajno prostornino v osebnih vozilih. To motorno olje je primerno tudi za turbodizelske motorje.

Priročnik za aplikacijo

Glede na specifikacije

ACEA A3/B4 / E2
API CG-4 / SL
Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN M 271
MB 228.1
Volvo VDS

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	6
02205	205 L	1	2
02999	1000 L	1	-
P02000	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.873	kg/l
Viscosity	15W-40	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	90.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	13.5	mm ² /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	8.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.