



## 02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



### Opis

To univerzalno večgradacijsko mineralno motorno olje je primerno za tlačno polnjene dizelske motorje in dizelske motorje s turbinskim polnjenjem. To olje je primerno tudi za večino bencinskih motorjev z običajno prostornino in je še posebej primerno za uporabo v toplejših podnebjih.

### Glede na specifikacije

ACEA A3/B4 / E3  
API CG-4 / SJ  
Allison C4  
MAN M 3275  
MB 228.3 / 229.1  
MTU Type 2  
Mack EO-L  
Volvo VDS-2

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
02001A	1 L	6	450
02004A	4 L	4	112
02005A	5 L	4	112
02020A	20 L	1	30
02060A	60 L	1	6
02205A	205 L	1	2
02999A	1000 L	1	-
P02000A	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.896	kg/l
Viscosity	20W-50	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	170	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	19.2	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	129	
Dynamic Viscosity pri -15 °C	8200	mPa.s
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	8.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.33	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.