



02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To visoko tehnološko večgradacijsko motorno olje je razvito za mazanje štiritaktnih bencinskih in dizelskih motorjev s tlačnim ali turbinskim polnjenjem. To motorno olje zagotavlja popolno zaščito motorja in odlične lastnosti pri hladnem zagonu.

Glede na specifikacije

ACEA A3/B4
API CF / SN

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-30		SAE
Kinematic Viscosity pri 40 °C	78.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	147		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.