



## 02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

To mineralno motorno olje je posebej zasnovano z visoko vsebnostjo cinkovega dialkilditiofosfata (ZDDP) in fosforja, ki ščitita tehnologijo odmične gredi s plosko ročico (»flat-tappet«), ki jo pogosto najdemo v motorjih klasičnih vozil. Visoka vsebnost cinka in fosforja zagotavlja dodatno zaščito pred obrabo, ki je potrebna na kritičnih kontaktnih površinah komponent, kar zagotavlja, da so gibljivi deli namazani v skladu s tako imenovano tehniko »mazanja z brizganjem«.

### Glede na specifikacije

ACEA A3/B4  
API CF / SN

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	6
02205HZ	205 L	1	2
02999HZ	1000 L	1	-
P02000HZ	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.890	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	20W-50		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	155	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	18	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	125		ASTM D2270
Dynamic Viscosity pri -15 °C	8800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.