



## 04000 Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

To polsintetično univerzalno motorno olje je razvito za bencinske motorje, motorje na avtoplin in dizelske motorje z običajno prostornino v avtomobilih in lahkih komercialnih vozilih.

### Glede na specifikacije

ACEA A3/B4  
API CF / SN  
Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2  
MB 229.1  
VW 501.01 / 502.00 / 505.00

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
04001	1 L	6	450
04004	4 L	4	112
04005	5 L	4	112
04020	20 L	1	-
04060	60 L	1	-
04205	205 L	1	2
04999	1000 L	1	-
P04000	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0,858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		SAE
Kinematic Viscosity pri 40 °C	91	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	14.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	159		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.