



## 04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

To visokokakovostno polsintetično motorno olje je razvito posebej za dizelske motorje v komercialnih vozilih. Poleg tega je to motorno olje zasnovano tudi tako, da omogoča dolge intervale menjave olja in preprečuje piljenje vrtine (»bore polishing«).

### Glede na specifikacije

ACEA B3 / B4 / E7  
API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4  
Allison C4  
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III-10  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
MAN M 3275  
MB 228.3  
MTU Type 2  
Mack EO-M Plus / EO-N  
Renault RLD / RLD-2  
Volvo VDS-3

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
04020A	20 L	1	30
04060A	60 L	1	6
04205A	205 L	1	2
04999A	1000 L	1	-
P04000A	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.867	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	86	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	13.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	153	
Dynamic Viscosity pri -25 °C	5900	mPa.s
Flashpoint COC	243	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	11.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.9	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.