



04000AC Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

To motorno olje za uporabo pri izjemno visoko zmogljivih dizelskih motorjih (ACEA E9) je razvito posebej za uporabo pri sodobnih visoko zmogljivih motorjih z nizkimi emisijami v gospodarskih vozilih v skladu z emisijskimi standardi Euro 4, Euro 5 in Euro 6, hkrati pa zagotavlja tudi odlično zaščito pri starejših dizelskih motorjih. **Pomembno:** to motorno olje nikakor ni primerno za bencinske motorje.

Priročnik za aplikacijo

Glede na specifikacije

ACEA E11 / E7
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Allison TES-439
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
04020AC	20 L	1	30
04060AC	60 L	1	6
04205AC	205 L	1	2
04999AC	1000 L	1	-
P04000AC	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.874	kg/l	D 4052
Viscosity	15W-40		SAE
Kinematic Viscosity pri 40 °C	113	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	15.0	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	139		D 2270
Flashpoint	226	°C	D 92
Pourpoint	-30	°C	D 97
Total Base Number	10	mgKOH/g	D 2896
Sulphated Ash	1.0	mass%	D 874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.