



## 04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic Higher Mileage

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

To motorno olje je razvito posebej za upočasnitev postopka staranja ter boj proti iztekanjem skozi razpokana tesnila, oksidaciji in višji porabi goriva pri motorjih z visoko kilometrino ter posledično podaljšanje življenjske dobe motorja.

### Glede na specifikacije

API CF / SL

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
04001HM	1 L	6	450
04005HM	5 L	4	112
04020HM	20 L	1	30
04060HM	60 L	1	6
04205HM	205 L	1	2
04999HM	1000 L	1	-
P04000HM	1 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.881	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	97	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	14.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity pri -25 °C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	12.8	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.