



05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To premium sintetično motorno olje za dizelske motorje je popolnoma sintetično motorno olje. Zagotavlja vrhunsko zaščito za večino visokozmogljivih dizelskih motorjev po standardih Euro 4, Euro 5 in najnovejšem standardu Scania Euro 6. Priporoča se za uporabo v težkih tovornih, in terenskih vozilih ter vozilih v gradbeništvu in kmetijski panogi. To olje z oznako »long-drain« je razvito posebej za motorje po standardu Scania, za katere je zahtevana specifikacija LDF-3.

Priročnik za aplikacijo

Glede na specifikacije

ACEA E4 / E7
API CI-4
Cummins CES 20072
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz QOC III-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-2 / LDF-3
Volvo VDS-3

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001A	1 L	6	450
05005A	5 L	4	112
05020A	20 L	1	30
05060A	60 L	1	6
05205A	205 L	1	2
05999A	1000 L	1	-
P05000A	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.870	kg/l
Viscosity	10W-40	
SAE	10W-40	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	86.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	155	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	16.1	mgKOH/g

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.