



## 05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Različica dokumenta: 29. apr. 2024



### Opis

MPM Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel je visokozmogljivo olje za dizelske motorje na sintetični osnovi, razvito za zagotavljanje izjemnih zmogljivosti v sodobnih motorjih z niskimi emisijami. Zaradi sintetične sestave ima to olje visok indeks viskoznosti ter zagotavlja optimalno zaščito pred obrabo in staranjem. Priporočljivo za uporabo v tovornjakih, ki izpolnjujejo standarde Euro VI in so opremljeni s sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov, kot so DPF, EGR in SCR. Zelo primerno za uporabo v motorjih, za katere se priporoča specifikacija Chrysler MS 10902.

### Priročnik za aplikacijo

### Glede na specifikacije

ACEA E6 / E7 / E9  
API CK-4  
Caterpillar ECF-3  
Chrysler MS 10902  
Cummins CES 20081 / CES 20086  
Detroit Diesel 93K218 / 93K222  
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA  
Ford WSS-M2C171-E  
JASO DH-2  
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775  
MB 228.51  
MTU Oil Category 3.1  
Mack EO-S 4.5  
Renault RLD-4  
Scania LA  
Volvo VDS-4.5

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001AE	1 L	6	450
05005AE	5 L	4	112
05020AE	20 L	1	30
05060AE	60 L	1	6
05205AE	205 L	1	2
05999AE	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.854	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40		
Kinematic Viscosity	13.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.