



## 05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy

Različica dokumenta: 28. apr. 2024



### Opis

To motorno olje za varčevanje z gorivom je razvito posebej za dizelske motorje v lahkih in težkih gospodarskih vozilih, ki delujejo v najekstremnejših delovnih pogojih. To motorno olje je izjemno primerno za motorje po standardih Euro 3, Euro 4 in Euro 5 v kombinaciji z dizelskim gorivom z nizko vsebnostjo žvepla. To motorno olje je zasnovano tudi tako, da omogoča izjemno dolge intervale menjave olja (80.000–120.000 km), pri čemer je treba upoštevati navodila za uporabo. To motorno olje nikakor ni primerno za bencinske motorje.

### Priročnik za aplikacijo

### Glede na specifikacije

ACEA E4 / E7  
API CI-4  
DAF Extended drain  
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)  
Deutz DQC IV-10  
MAN M 3277  
MTU Type 3  
Mack EO-N  
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD  
Scania LDF-3  
Volvo VDS-3

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05020AEF	20 L	1	30
05060AEF	60 L	1	6
05205AEF	205 L	1	2
05999AEF	1000 L	1	-
P05000AEF	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.860	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	72.4	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	12	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	162	
Dynamic Viscosity pri -30 °C	5450	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	15.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.9	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.