



05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To premium sintetično motorno olje za varčevanje z gorivom, s srednjo vsebnostjo pepela, fosforja in žvepla 'Mid SAPS' (ACEA C2) in specifikacijami PSA B71 2290 je razvito posebej za vozila Citroën in Peugeot ter lahka gospodarska vozila. To motorno olje je primerno tudi za vozila s specifikacijami SAE 5W-30 in ACEA C2. To motorno olje izpolnjuje zahteve motorjev po standardih Euro 4 in Euro 5 s filtrom trdih delcev (DPF).

Glede na specifikacije

ACEA C2
API CF / SN
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290 <2017
Renault RN 0700

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.856	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	57	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	10.1	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Dynamic Viscosity pri -30 °C	4700	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%
High Temperature High Share	3	mPa.s
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.