



05000C5 Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic C5

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To premium sintetično napredno motorno olje MPM je razvito za zagotavljanje odlične zaščite motorja in boljše porabe goriva.

Razvito je posebej za sodobne motorje s turbo polnilnikom in neposrednim vbrizgavanjem goriva (T-GDI) za zaščito pred predvžigom pri nizkih obratih motorja (Low-Speed Pre-Ignition, LSPI).

Primerno je tudi za dizelske motorje v potniških vozilih, kombijih in športnih terenskih vozilih (SUV).

Glede na specifikacije

ACEA C5, C6
API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
BMW LL-17FE+
Fiat 9.55535-DM1 / 9.55535-DSX
ILSAC GF-5 / GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006 / STJLR.51.5122
MB 229.72
MB-Approval 229.71
Mitsubishi
Opel OV 040 1547 - A20
Volvo approval VCC RBS0-2AE

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001C5	1 L	6	450
05005C5	5 L	4	112
05020C5	20 L	1	30
05B20C5	20 L	1	-
05060C5	60 L	1	6
05205C5	205 L	1	2
05999C5	1000 L	1	-
P05000C5	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.845	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	40.64	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	8.06	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-57	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.6	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.