



05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To premium sintetično motorno olje je razvito posebej za motorje vozil BMW in Mercedes-Benz. To motorno olje je odobreno kot enakovredno motornim oljem BMW Long Life 04 in Mercedes-Benz Long Life 229.51/229.52. To motorno olje je primerno tudi za motorje po standardu Euro 4 in Euro 5. To motorno olje SAE 5W-30 s standardom ACEA C3 je priporočeno za bencinske in dizelske motorje, opremljene s sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov.

Priročnik za aplikacijo

Glede na specifikacije

ACEA C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Chrysler MS 11106
Fiat 9.55535-S3
GM dexos 2
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Enote embalaže

| ŠT. IZDELKA | KOLIČINA | IZDELKI NA ENOTO | IZDELKI NA PALETO |
|-------------|----------|------------------|-------------------|
| 05001DPF | 1 L | 6 | 450 |
| 05005DPF | 5 L | 4 | 112 |
| 05020DPF | 20 L | 1 | - |
| 05B20DPF | 20 L | 1 | - |
| 05060DPF | 60 L | 1 | - |
| 05205DPF | 205 L | 1 | 2 |
| 05999DPF | 1000 L | 1 | - |
| P05000DPF | 1 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | | METHOD |
|--------------------------------|----------|--------------------|---------------|
| Density pri 15 °C | 0.850 | kg/l | ASTM D4052 |
| Viscosity | 5W-30 | | SAE |
| Kinematic Viscosity pri 40 °C | 67.1 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity pri 100 °C | 12.2 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 182 | | ASTM D2270 |
| Dynamic Viscosity pri -30 °C | 5400 | mPa.s | ASTM D5293 |
| Flashpoint COC | 234 | °C | ASTM D92 |
| Pourpoint | -39 | °C | ASTM D6892 |
| Total Base Number | 8.0 | mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Sulphated Ash | 0.77 | mass% | ASTM D874 |

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.