



05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

To premium sintetično motorno olje MPM je zasnovano tako, da izpolnjuje najnovejše zahteve za bencinske motorje osebnih, lahkih gospodarskih in športnih terenskih (SUV) vozil. Razvito je za boljšo zaščito pred predvžigom pri nizkih obratih motorja (LSPi), zlasti pri turbinsko polnjenih motorjih z majhno prostornino pri vozilih Opel/GM. To popolnoma sintetično motorno olje ponuja popolno zaščito motorja in ohranja čist motor, celo v najzahtevnejših pogojih. Zaradi odlične pretočnosti to motorno olje ponuja odlične lastnosti hladnega zagona.

Glede na specifikacije

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-13340 / MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001DX1	1 L	6	450
05005DX1	5 L	4	112
05020DX1	20 L	1	30
05060DX1	60 L	1	12
05205DX1	205 L	1	2
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	60.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	10.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.