



## 05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

To premium sintetično motorno olje za varčevanje z gorivom s specifikacijami Ford M2C913-C/D je razvito posebej za vsa osebna vozila Ford in lahka gospodarska vozila. To motorno olje ponuja optimalno zaščito za dizelske in bencinske motorje ter motorje na avtoplin. To motorno olje je primerno tudi za vozila s specifikacijami SAE 5W-30 in ACEA A5/B5.

### Glede na specifikacije

ACEA A5/B5  
API CF / SN  
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.852	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	53.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	9.66	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.09	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.