



05000ECB Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

Vrhunsko sintetično motorno olje 0W-20 MPM je primerno za dizelske motorje Ford EcoBlue, kjer je potrebna odobritev M2C952-A1 družbe Ford. To motorno olje je bilo med drugim razvito za Ford in se lahko uporablja tudi za motorje, za katere se priporoča SAE 0W-20 s specifikacijami ACEA C6. Zaradi naprednega paketa aditivov to motorno olje zagotavlja optimalno zaščito pred LSPI, motor in jermen (če delujeta v olju) pa sta optimalno zaščitena pri vseh temperaturah in pogojih vožnje. Zaradi izjemnih čistilnih lastnosti je preprečeno onesnaževanje v sistemu za naknadno obdelavo izpušnih plinov in turbopolnilniku. To motorno olje ima odlične lastnosti za varčevanje z gorivom.

Glede na specifikacije

ACEA C5, C6
API SN Plus / SP
Ford WSS-M2C952-A1
ILSAC GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
Opel/GM dexos™D

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
05999ECB	1000 L	1	-
P05000ECB	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.843	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	39.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	8.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	191		ASTM D2270
Flashpoint	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.