



## 05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

To vrhunsko sintetično motorno olje z nizko vsebnostjo pepela, fosforja in žvepla 'Low SAPS' Long Life je razvito posebej za bencinske in dizelske motorje s specifikacijami SAE 5W-30 po standardu ACEA C1, ki so opremljeni s sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov. To motorno olje je priporočeno za različna vozila, kot so Mazda, Jaguar in Land Rover.

### Glede na specifikacije

ACEA C1  
Ford WSS-M2C934-B  
JASO DL-1  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005  
Mazda Service Fill

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001EF	1 L	6	450
05005EF	5 L	4	112
05020EF	20 L	1	30
05060EF	60 L	1	6
05205EF	205 L	1	2
05999EF	1000 L	1	-
P05000EF	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.848	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	55.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	10	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	169	
Dynamic Viscosity pri -30 °C	4000	mPa.s
Flashpoint COC	226	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	7.8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.5	mass%
High Temperature High Share	2.9	mPa.s

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.