



## 05000ESP-L Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

To motorno olje Premium Synthetic ESP-L SAE 0W-30 Longlife III vsebuje visokokakovostna bazna olja. ESP-L je oblikovano tako, da ustreza strogim specifikacijam VAG Long Life III (VW 504.00 in 507.00).

To motorno olje srednjega SAPS ustreza standardom Euro 4, Euro 5 in Euro 6 ter ima zaščitni učinek na filter trdih delcev. Ta izdelek zagotavlja vidne prihranke goriva pri viskoznosti 5W-30 in je primeren za vozila s podaljšanimi servisnimi intervali.

### Priročnik za aplikacijo

### Glede na specifikacije

ACEA C2 / C3  
API SN  
BMW LL-04  
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1  
MB-Approval 229.51  
Porsche C30  
VW 504.00 / 507.00

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001ESP-L	1 L	6	450
05005ESP-L	5 L	4	112
05020ESP-L	20 L	1	30
05060ESP-L	60 L	1	6
05205ESP-L	205 L	1	2
05999ESP-L	1000 L	1	-
P05000ESP-L	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.842	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		Visual
Kinematic Viscosity pri 40 °C	59	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	11.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.