



## 05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

Vrhunsko sintetično motorno olje ESP-X SAE 5W-30 omogoča prihranek goriva in je posebej formulirano za izpolnjevanje zahtev najsodobnejših bencinskih in dizelskih motorjev osebnih, lahkih gospodarskih in športnih terenskih (SUV) vozil. Razvito je za boljšo zaščito pred predčasnim vžigom pri nizkem številu vrtljajev, vzdrževanje sistemov za naknadno obdelavo izpušnih plinov, optimalno zaščito pred obrabo in manjšo porabo goriva. To popolnoma sintetično motorno olje zagotavlja celovito zaščito motorja in ohranja motor čist tudi v najzahtevnejših pogojih.

### Priročnik za aplikacijo

### Glede na specifikacije

ACEA C2 / C3  
API SN Plus / SP  
BMW LL-04  
Fiat 9.55535-S3  
MB-Approval 229.51 / 229.52  
Opel OV 040 1547 - D30 G30  
Porsche C30  
VW 504.00 / 507.00

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05B20ESP-X	20 L	1	-
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.850	kg/l	ASTM 4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	67	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	11.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Dynamic Viscosity pri -30 °C	5980	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D7346
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.75	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.