



05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To edinstveno sintetično motorno olje Long Life II je razvito posebej za motorje vozil VAG, opremljene z vbrizgalnim šobami črpalke prve generacije. To motorno olje izpolnjuje zahteve, ki jih določa VW 503.00 / 506.00 / 506.01.

Glede na specifikacije

ACEA A5/B5
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	6
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.865	kg/l
Viscosity	0W-30	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	55.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	10.1	mm ² /s
Viscosity Index	174	
Dynamic Viscosity pri -30 °C	3100	mPa.s
Flashpoint COC	226	°C
Pourpoint	-50	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.28	mass%

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.