



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

Motorno olje Premium Synthetic Mid SAPS je bilo razvito za bencinske in dizelske motorje, opremljene s sistemom za naknadno obdelavo izpušnih plinov. Zelo je primerno za podaljšane intervale menjave ob upoštevanju uporabe biokomponent v gorivu. Zaradi večje učinkovitosti motorno olje SAE 0W-20 zagotavlja največjo možno zmogljivost in zmanjšuje porabo goriva. Obvezno je za novejša motorja vozil PSA, DS in Opel s sistemom Stop & Start in tehnologijo BLUE HDi ali PureTech ter hibridne motorje. Optimizirana poraba goriva znižuje emisije CO₂ in trdih delcev.

Priročnik za aplikacijo

Glede na specifikacije

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematic Viscosity pri 40 °C	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematic Viscosity pri 100 °C	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Viscosity Index	170		ISO 2909
Flashpoint	232	°C	NF EN ISO 2592
Pourpoint	-48	°C	NF T 60 105

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.