



05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To popolnoma sintetično motorno olje z nizko vsebnostjo pepela, fosforja in žvepla 'low SAPS' je zasnovano za bencinske in dizelske motorje, opremljene s sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov. Izjemno primerno za podaljšane intervale menjave, ob upoštevanju bioloških sestavin v gorivu. Odlična viskoznost pri nizkih temperaturah v kombinaciji s tehnologijo zaustavitve/zagona zagotavlja 4,2-odstotni prihranek goriva v primerjavi z referenčnim oljem 5W-40. To motorno olje je obvezno za motorje PSA Euro VI Blue DW10F HDi.

Priročnik za aplikacijo

Glede na specifikacije

ACEA C2
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
PSA B71 2312-2022

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001PC	1 L	6	450
05005PC	5 L	4	112
05020PC	20 L	1	30
05B20PC	20 L	1	-
05060PC	60 L	1	6
05205PC	205 L	1	2
05999PC	1000 L	1	-
P05000PC	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-30		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	52	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	9.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D92
Dynamic Viscosity pri -35 °C	5850	mPa.s	ASTM D97
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D2986
Pourpoint	-48	°C	ASTM D874
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.56	mass%	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.