



## 05000RN-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Različica dokumenta: 29. apr. 2024



### Opis

Motorno olje 0W-20 Mid-SAPS, ki omogoča varčevanje z gorivom, je posebej razvito za motorje Renault in Dacia, ki zahtevajo specifikacijo RN17-FE, in je primerno za motorje, za katere je predpisana specifikacija ACEA C5. Zagotavlja zaščito za filter bencinskih delcev (GPF), filter dizelskih delcev (DPF) in selektivno katalitično redukcijo (SCR).

Specifikacija RN17 FE ima visoke zahteve glede oksidacije (staranja), zagotavlja odlično čistočo motorja in batov ter zelo dobre lastnosti proti obrabi.

Ker izpolnjuje visoke zahteve Renaulta, je formulacija idealna za podaljšane servisne intervale in zagotavlja odlično zaščito motorja v najtežjih pogojih.

### Priročnik za aplikacijo

### Glede na specifikacije

ACEA C5  
Renault RN17 FE

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	38.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	8.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	195		ASTM D2270
Flashpoint	222	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.