



05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

Motorno olje MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 mid-SAPS s specifikacijo Renault RN17 je posebej razvito za bencinske motorje s turbinskim polnjenjem (TGDl) in dizelske motorje Euro 6. To motorno olje ščiti tudi filter trdih delcev pri bencinskih motorjih (GPF) in filter za trdne delce (DPF) ter celoten sistem naknadne obdelave izpušnih plinov teh motorjev. Specifikacija RN17 postavlja visoke standarde glede oksidacije (staranja), odličnih čistilnih lastnosti motorja, batov in zaščite pred sajami na kompletu ventilov, kar daje tudi dobre rezultate, ki se kažejo v zmanjšanju porabe goriva. To motorno olje ustreza visokim standardom Renaulta in je kljub velikim obremenitvam tega motornega olja odlično za daljše servisne intervale. To SAE 5W-30 motorno olje s specifikacijo Renault RN17 presega specifikacije prejšnjega motornega olja SAE 5W-30 s specifikacijami RN700 in RN710.

Glede na specifikacije

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001RN	1 L	6	450
05005RN	5 L	4	112
05020RN	20 L	1	30
05060RN	60 L	1	6
05205RN	205 L	1	2
05999RN	1000 L	1	-
P05000RN	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.849	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	60.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	11.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Flashpoint	226	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.78	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.