



05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

To premium sintetično motorno olje za učinkovito porabo goriva SAE 0W-20 je razvito posebej za uporabo pri vozilih Volvo, pri katerih je obvezna specifikacija Volvo VCC RBS0-2AE. Uravnotežena sintetična sestava zagotavlja odlične lastnosti hladnega zagona in optimalno zaščito pred obrabo. Kombinacija indeksa visoke viskoznosti ter, toplotne in oksidacijske stabilnosti prispeva k edinstveni ravni zaščite motorja in prihranka goriva. Uporablja se lahko samo, če so zahtevane specifikacije SAE 0W-20 ACEA A1/B1 ali API SN.

Priročnik za aplikacijo

Glede na specifikacije

Volvo VCC RBS0-2AE <2023

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
05001VLV	1 L	6	450
05005VLV	5 L	4	112
05020VLV	20 L	1	30
05060VLV	60 L	1	6
05205VLV	205 L	1	2
05999VLV	1000 L	1	-
P05000VLV	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.845	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	47.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	9.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Dynamic Viscosity pri -35 °C	< 6200	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.8	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.