



06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To premium sintetično motorno olje za varčno porabo goriva s srednjo vsebnostjo pepela, fosforja in žvepla 'MID SAPS' je razvito posebej za bencinske in dizelske motorje s turbo polnilnikom ali brez njega. Zaradi svoje dobre toplotne in oksidacijske stabilnosti, skupaj z odlično zaščito pred obrabo in korozijo, zagotavlja optimalno zaščito motorja. To motorno olje MPM 0W-40 Pro Street C3 je primerno za osebna in lahka gospodarska vozila, opremljena s sistemom za naknadno obdelavo izpušnih plinov.

Glede na specifikacije

ACEA C3
API CF / SN

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	6
06205PS	205 L	1	2
P06000PS	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.856	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-40		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	75.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	13.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	185		ASTM D2270
Dynamic Viscosity pri -30 °C	6600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	218	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.