



06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

To premium sintetično viskozno motorno olje za dirkalna vozila absolutno vrhunske kakovosti je razvito posebej za tlačno polnjene motorje in motorje s turbinskim polnjenjem. To motorno olje je posebej zasnovano za viskozno motorje, večventilske motorje in zagotavlja odlično zaščito pred trenjem, hkrati pa zagotavlja vrhunsko mazalno plast pri visokem številu obratov motorja.

Glede na specifikacije

ACEA A3/B4
API SM

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
06001R	1 L	6	450
06020R	20 L	1	30
06060R	60 L	1	6
06205R	205 L	1	2
06999R	1000 L	1	-
P06000R	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.855	kg/l	
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	128	mm ² /s	
Kinematic Viscosity pri 100 °C	20	mm ² /s	
Viscosity Index	179		
Dynamic Viscosity pri -30 °C	6300	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.9	mass%	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.