



08000AT Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

Različica dokumenta: 6. maj 2024



Opis

To vrhunsko sintetično motorno olje MPM temelji na sodobni napredni tehnologiji, ki omogoča najučinkovitejše varčevanje z gorivom. To motorno olje z zelo nizko viskoznostjo z uporabo visokokakovostnih osnovnih olj v kombinaciji s posebej izbranimi aditivi zagotavlja odlično zaščito motorja pred obrabo. Z edinstvenim učinkom varčevanja z gorivom dosežemo tudi zmanjšanje emisij CO₂ in se odlično ujema s filozofijo hibridnih vozil. To visokokakovostno motorno olje je primerno za vsa vozila, pri katerih je predpisano SAE 0W-16.

Glede na specifikacije

API SN Plus / SN Plus-RC / SP / SP-RC
ILSAC GF-6B

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-
P08000AT	1 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.847	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-16		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	34.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	6.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	160		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.85	mass%	ASTM D874

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.