



10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

To mineralno olje za menjalnike SAE 90 Limited Slip je razvito posebej za težke hipoidne pogone na zadnjih premah in vse menjalnike, pri katerih je priporočena uporaba olja Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 ali Limited Slip SAE 90 GL-5.

Glede na specifikacije

API GL-5 Limited Slip
Ford M2C104-A
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
10001LS	1 L	6	450
10020LS	20 L	1	30
10060LS	60 L	1	6
10205LS	205 L	1	2
10999LS	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.900	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	SAE 90		SAE
Kinematic Viscosity pri 40 °C	145	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	14.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	97		ASTM D2270
Flashpoint	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Brookfield Viscosity pri -26 °C	130000	mPa.s	ASTM D2983

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.