



14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To mineralno olje za menjalnike SAE 85W-140 je razvito posebej za mazanje težkih hipoidni pogonov na zadnjih premah in vseh menjalnikov, pri katerih je določena uporaba dopiranega olja GL-5 EP z viskoznostjo SAE 85W-140.

Glede na specifikacije

API GL-5
Ford SQ-M2C9002-AA
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
14001	1 L	6	450
14020	20 L	1	30
14060	60 L	1	6
14205	205 L	1	2
14999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.908	kg/l
Viscosity	85W-140	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	367	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	26.1	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	215	°C
Pourpoint	-15	°C
Copper Corrosion	1B	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.