



15000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To mineralno olje za avtomatske menjalnike ATF IID / Dexron IID je razvito posebej za avtomatske menjalnike, servo krmiljenje, pretvornike navora in druge uporabe, za katere proizvajalci navajajo uporabo olja ATF Dexron IID.

Glede na specifikacije

Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
Fiat 9.55550-AG1
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon
GM Dexron IID
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.5 / 236.6 / 236.7

Enote embalaže

| ŠT. IZDELKA | KOLIČINA | IZDELKI NA ENOTO | IZDELKI NA PALETO |
|-------------|----------|------------------|-------------------|
| 15001 | 1 L | 6 | 450 |
| 15004 | 4 L | 4 | 112 |
| 15020 | 20 L | 1 | 30 |
| 15060 | 60 L | 1 | 6 |
| 15205 | 205 L | 1 | 2 |
| 15999 | 1000 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | METHOD |
|--------------------------------|----------|--------------------|
| Density pri 15 °C | 0.870 | kg/l |
| Colour | red | |
| Viscosity | 10W | |
| Kinematic Viscosity pri 40 °C | 37 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity pri 100 °C | 7.4 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 170 | |
| Pourpoint | -39 | °C |
| Total Base Number | 3 | mgKOH/g |

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.