



15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To mineralno olje za avtomatske menjalnike je razvito posebej za avtomatske menjalnike, servo krmiljenje, pretvornike navora in druge uporabe, za katere proizvajalci navajajo uporabo olja ATF Ford.

Glede na specifikacije

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA
Mazda M2C33-F / M2C33-G
Morgan M2C33-F / M2C33-G
Rover M2C33-F / M2C33-G
Toyota M2C33-F
Triumph M2C33-F

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	6
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.869	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	34.9	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	7.21	mm ² /s
Viscosity Index	177	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-41	°C

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.