



16000CVT CVT Constant Variable Transmission Special Fluid

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

Ta premium sintetična visokokakovostna tekočina CVT se uporablja pri različnih menjalnikih s stalno spremenljivim prenosom (CVT), ki uporabljajo jermen ali jekleno verigo. To olje za menjalnike je razvito posebej za vozila Mercedes-Benz razredov A in B ter menjalnike Multitronic v vozilih skupine VAG.

Glede na specifikacije

BMW 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154
Chrysler CVT+4
Daihatsu AMIX CVTF-DC
Dodge CVT+4
Ford M2C928-A
GM DEX-CVT
Honda HCF-2
Jeep CVT+4
MB 236.20
Mitsubishi CVTF-J1 / CVTF-J4
Nissan CVT Fluid NS-1 / CVT Fluid NS-2 / CVT Fluid NS-3
Subaru ECVT / Lineartronic CVTF / i-CVT
Suzuki CVT Green 1 / CVT Green 2
Toyota CVT FE / TC
VW G 052 180 / 052 516
VW TL 52 180 / 52 516

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
16001CVT	1 L	6	450
16004CVT	4 L	4	112
16020CVT	20 L	1	30
16060CVT	60 L	1	6
16205CVT	205 L	1	2
16999CVT	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.848	kg/l
Colour	barnstone	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	34	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	7	mm ² /s
Viscosity Index	173	
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-52	°C
Brookfield Viscosity pri -40 °C	11900	mPa.s

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.