



## 16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

Ta posebna tekočina za menjalnike je bila ekskluzivno razvita za vozila Porsche in del sklopke S-Tronic pri modelih Audi Quattro.

### Glede na specifikacije

VW G 052 529

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
16001DCTF	1 L	6	450
16004DCTF	4 L	4	112
16020DCTF	20 L	1	30
16060DCTF	60 L	1	6
16205DCTF	205 L	1	2
16999DCTF	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.849	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	36.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	7.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Dynamic Viscosity pri -40 °C	11000	mPa.s	ASTM D2983
Flashpoint	200	°C	ASTM D92
Pourpoint	-50	°C	ASTM D6892

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.