



16000DSG DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

Ta tekočina DSG je posebno olje za menjalnike, ki je ekskluzivno razvito za menjalnike z dvojno sklopko (DSG) z mokro sklopko za vozila Audi in Volkswagen. Posebna tekočina MPM DSG Special Fluid izpolnjuje ekstremne zahteve, ki jih zahtevajo visokotehnološki menjalniki DSG.

Glede na specifikacije

Ford WSS-M2C936-A
VW G 052 182 / 055 529
VW TL 52 182 / 55 529
Volvo 1161838

Enote embalaže

| ŠT. IZDELKA | KOLIČINA | IZDELKI NA ENOTO | IZDELKI NA PALETO |
|-------------|----------|------------------|-------------------|
| 16001DSG | 1 L | 6 | 450 |
| 16004DSG | 4 L | 4 | 112 |
| 16020DSG | 20 L | 1 | 30 |
| 16060DSG | 60 L | 1 | 6 |
| 16205DSG | 205 L | 1 | 2 |
| 16999DSG | 1000 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | METHOD |
|--------------------------------|-------------|--------------------|
| Density pri 15 °C | 0.845 | kg/l |
| Colour | yellowbrown | |
| Viscosity | 10W | |
| Kinematic Viscosity pri 40 °C | 36.3 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity pri 100 °C | 7.3 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 173 | |
| Dynamic Viscosity pri -40 °C | 12100 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 224 | °C |
| Pourpoint | -51 | °C |

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.