



16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Različica dokumenta: 15. apr. 2024



Opis

Ta tekočina za avtomatske menjalnike je razvita posebej za sodobne menjalnike Aisin Warner s priporočilom AW-1 in menjalnike Jatco. Zaradi dobro uravnoveženega paketa dodatkov ima ta tekočina za avtomatske menjalnike odlične lastnosti trenja in zmogljivost prestavljanja. Ta tekočina ima tudi lastnosti trajnega preprečevanja drgetanja.

Glede na specifikacije

Aisin Warner AW-1
Fiat 9.55550-AV2
Ford M2C922-A1
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
VW G 052 990

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
16001HT	1 L	6	450
16004HT	4 L	4	112
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	6
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.849	kg/l
Colour	Red	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	32.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	7.02	mm ² /s
Viscosity Index	184	
Dynamic Viscosity pri -40 °C	12000	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-48	°C

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.