



16000LV Automatic Transmission Fluid LV

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To je premium sintetično olje za avtomatske menjalnike z nizko viskoznostjo ter z izjemno dobro toplotno in oksidacijsko stabilnostjo. Visokokakovostno osnovno olje z dobro uravnoteženim paketom dodatkov zagotavlja lastnosti zmanjšanega trenja in optimalno zmogljivost prestavljanja. To olje za avtomatske menjalnike zagotavlja varčno porabo goriva.

Glede na specifikacije

Aisin Warner JWS 3324
Ford Mercon LV / WSS-M2C938-A
Honda DW-1
Mitsubishi Dia Queen ATF J3 / Dia Queen ATF-PA
Toyota Fluid WS
VW G 055 540

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
16001LV	1 L	6	450
16004LV	4 L	4	112
16020LV	20 L	1	30
16060LV	60 L	1	6
16205LV	205 L	1	2
16999LV	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	red		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	29.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D92
Dynamic Viscosity pri -20 °C	9500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.