



## 16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

Vrhunsko sintetično olje za avtomatske menjalnike z visokokakovostnimi baznimi olji v kombinaciji z uravnoteženim paketom aditivov, ki zagotavlja zelo dobro oksidacijsko stabilnost, odlično trenje, lastnosti proti obrabi in odlično prestavno zmogljivost. Zaradi izjemno nizke viskoznosti zagotavlja ta ATF izjemno ekonomično porabo goriva. Tekočina z izjemno nizko viskoznostjo je obvezna za nekatere avtomatske menjalnike Ford in General Motors.

### Priročnik za aplikacijo

### Glede na specifikacije

Aisin Warner AW-2  
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A  
Opel/GM Dexron ULV

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
16001ULV	1 L	6	450
16004ULV	4 L	4	112
16020ULV	20 L	1	30
16060ULV	60 L	1	6
16205ULV	205 L	1	2
16999ULV	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	17.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	4,4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Flashpoint	182	°C	ASTM D92
Pourpoint	-54	°C	ASTM D6892

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.