



16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To premium sintetično olje za avtomatske menjalnike ATF Dexron VI je razvito posebej za avtomatske menjalnike, servo krmiljenje in druge uporabe, za katere proizvajalci navajajo uporabo olja ATF Dexron VI.

Glede na specifikacije

GM Dexron VI

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
16001VI	1 L	6	450
16004VI	4 L	4	112
16020VI	20 L	1	30
16060VI	60 L	1	6
16205VI	205 L	1	2
16999VI	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.847	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	29.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	6	mm ² /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	206	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity pri -40 °C	12000	mPa.s

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.