



16000ZF6S ATF Automatic Transmission Fluid ZF6/8/9 Special

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To premium posebno sintetično olje za avtomatske menjalnike ATF ZF6 Special je razvito posebej za uporabo pri izbranih 6-/8-/9-stopenjskih avtomatskih menjalnikih.

Glede na specifikacije

BMW 83 22 2 152 426
Chrysler 68157995A
Fiat 9.55550-AV5
Jaguar 02JDE26444
Land Rover LR023288
Rolls-Royce 83 22 2 152 426
VW G 060 162

Enote embalaže

| ŠT. IZDELKA | KOLIČINA | IZDELKI NA ENOTO | IZDELKI NA PALETO |
|-------------|----------|------------------|-------------------|
| 16001ZF6S | 1 L | 6 | 450 |
| 16004ZF6S | 4 L | 4 | 112 |
| 16020ZF6S | 20 L | 1 | 30 |
| 16060ZF6S | 60 L | 1 | 6 |
| 16205ZF6S | 205 L | 1 | 2 |
| 16999ZF6S | 1000 L | 1 | - |

Standardne analize

| TEST | VREDNOST | | METHOD |
|--------------------------------|----------|--------------------|------------|
| Density pri 15 °C | 0.848 | kg/l | ASTM D4052 |
| Colour | green | | Visual |
| Viscosity 10W | | | |
| Kinematic Viscosity pri 40 °C | 28.1 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity pri 100 °C | 5.94 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 164 | | ASTM D2270 |
| Dynamic Viscosity pri -40 °C | 9500 | mPa.s | ASTM D5293 |
| Flashpoint COC | 210 | °C | ASTM D92 |
| Pourpoint | -48 | °C | ASTM D97 |

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.