



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

To premium sintetično olje za menjalnike SAE 75W-140 je olje za menjalnike za izjemne tlake (Extreme Pressure, EP) za uporabo pri izjemno težkih zadnjih premah, končnih pogonih gospodarskih vozil in industrijski opreми, za katero proizvajalci navajajo uporabo olja SAE 75W-140 GL-5.

Glede na specifikacije

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.873	kg/l	D 4052
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	186	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity pri 100 °C	24.9	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	166		D 2270
Flashpoint COC	174	°C	D 92
Pourpoint	-42	°C	D 97
Brookfield Viscosity pri -40 °C	145000	mPa.s	D 2983

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.