



## 18000VW Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

To premium sintetično olje za menjalnike SAE 75W VW FE je razvito posebej za ročne menjalnike pri vozilih VW (med drugimi) ter tiste, pri katerih proizvajalci zahtevajo specifikacije SAE 75W GL-4.

### Priložnik za aplikacijo

### Glede na specifikacije

API GL-4+  
BMW MTF LT-2 / MTF LT-3 / MTF LT-5  
Fiat 9.55550-MZ2  
Ford WSD-M2C200-D2 / WSD-M2C200-D3 / WSD-M2C200-E1  
Jaguar/Land Rover STJLR GX73-M1R564-AA  
Nissan 32001 1BY0A / LV MTF-1  
Opel/GM 1940004  
PSA 9730 A8  
Toyota 08885-81001 / 08885-81081  
VW G 055 512  
VW G 052 171 / 052 178 / 052 512 / 052 527 / 052 549 / 052 726 / 052 798 / 055 726 / 060 726 / 070 726  
Volvo 1161838 / 1161839

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
18001VW	1 L	6	450
18004VW	4 L	4	112
18020VW	20 L	1	30
18060VW	60 L	1	12
18205VW	205 L	1	2
18999VW	1000 L	1	-

## Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.856	kg/l	
Viscosity	75W		
Kinematic Viscosity pri 40 °C	29.93	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity pri 100 °C	6.31	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	169		ASTM D2270
Flashpoint COC	210	°C	
Pourpoint	-42	°C	
Brookfield Viscosity pri -40 °C	13800	mPa.s	ASTM D2983

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.