



## 20000 Brake Fluid DOT 4

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



### Opis

Ta zavorna tekočina DOT 4 je razvita posebej za uporabo pri vseh sistemih hidravličnih zavor in sklopk, opremljenih z bobnastimi zavorami ali zavorami z diski ter za katere proizvajalci navajajo uporabo zavorne tekočine tipa DOT 4.

### Glede na specifikacije

FMVSS 116 DOT 4  
ISO 4925 (CLASS 4)  
SAE J 1704

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	-
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	6
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 20 °C	1.05	kg/l
Colour	yellow	
pH	8	
Kinematic Viscosity pri 100 °C	2.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity pri -40 °C	1200	mm <sup>2</sup> /s
Wet Boiling Point	168	°C
Boiling Point	263	°C

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.