



21000 Brake Fluid DOT 5.1

Različica dokumenta: 22. apr. 2024



Opis

Ta sintetična zavorna tekočina DOT 5.1 je razvita posebej za uporabo pri vseh hidravličnih zavornih sistemih, za katere proizvajalci navajajo uporabo zavorne tekočine tipa DOT 5.1. Ta zavorna tekočina je izjemno primerna za zavorne sisteme s sistemi ESP in ABS.

Glede na specifikacije

FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925 (CLASS 5.1)
SAE J 1704

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
21001	1 L	6	-
21005	5 L	4	112
21020	20 L	1	30
21060	60 L	1	6
21205	205 L	1	2
21999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density	1.05	kg/l	
pH	8.5		
Kinematic Viscosity	850	mm ² /s	
Flashpoint	150	°C	
Wet Boiling Point	190	°C	
Boiling Point	263	°C	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.