



## 3000BG Hydraulic Oil HLP 46

Različica dokumenta: 22. apr. 2024

### Opis

To mineralno večnamensko hidravlično olje ima izjemno širok razpon uporabe in je primerno za uporabo za številno hidravlično in industrijsko opremo. Paket mešanice dodatkov v tem hidravličnem olju MPM pomaga zmanjšati korozijo, penjenje in zagotavlja minimalno obrabo.

### Glede na specifikacije

DIN 51524 Part 2 HLP

### Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
30005BG	5 L	4	112
30020BG	20 L	1	30
30060BG	60 L	1	6
30205BG	205 L	1	2
30999BG	1000 L	1	-

### Standardne analize

TEST	VREDNOST		METHOD
Density pri 15 °C	0.878	kg/l	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	46.6	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity pri 100 °C	7	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	107		
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint Typical	-33	°C	
FZG A/8.3/90	12	level	

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.