



30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Različica dokumenta: 21. apr. 2024



Opis

To biološko razgradljivo hidravlično olje HVI 46 je visokokakovostno biološko razgradljivo olje na podlagi sintetičnih estrov. Primerno je za mazanje hidravličnih sistemov in omogoča izjemno širok spekter uporab v različnih sektorjih, kot so kmetijstvo in hortikultura, ladje in zemeljska dela. Zaradi svoje biološke razgradljivosti lahko to olje uporabljate tudi tam, kjer lahko pride do iztekanj. Biološko hidravlično olje MPM Biological Hydraulic Oil HVI 46 ima temperaturni razpon od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $95\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Glede na specifikacije

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
30001BIO	1 L	6	450
30005BIO	5 L	4	112
30020BIO	20 L	1	30
30060BIO	60 L	1	6
30205BIO	205 L	1	2
30999BIO	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri $15\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.918	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity pri $40\text{ }^{\circ}\text{C}$	48.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri $100\text{ }^{\circ}\text{C}$	9.3	mm ² /s
Viscosity Index	187	
Flashpoint COC	370	$^{\circ}\text{C}$
Pourpoint	-36	$^{\circ}\text{C}$
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.