



31000BG Hydraulic Oil HLP 68

Različica dokumenta: 14. apr. 2024

Opis

To mineralno večnamensko hidravlično olje ima izjemno širok razpon uporabe in je primerno za uporabo za številno hidravlično in industrijsko opremo. Paket mešanice dodatkov v tem hidravličnem olju MPM pomaga zmanjšati korozijo, penjenje in zagotavlja minimalno obrabo.

Glede na specifikacije

DIN 51524 Part 2 HLP

Enote embalaže

ŠT. IZDELKA	KOLIČINA	IZDELKI NA ENOTO	IZDELKI NA PALETO
31020BG	20 L	1	30
31060BG	60 L	1	6
31205BG	205 L	1	2
31999BG	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density pri 15 °C	0.88	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity pri 40 °C	68	mm ² /s
Kinematic Viscosity pri 100 °C	8.7	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-27	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Te lastnosti so običajne za tekočo proizvodnjo. Lahko se pojavijo razlike v teh lastnostih.